


## ONE 60 DALI

indoor LED wandarmatuur, wit, 3000/4000K

Het moderne design van de armatuurfamilie ONE trekt alle blikken naar zich toe. Met een led-levensduur van ongeveer 30.000 uur zijn de cirkelvormige armaturen ook zeer duurzaam. Ook de ONE 60 DALI Indoor led wandopbouwarmatuur wit zorgt voor een bijzonder aangenaam, DALI dimbaar licht dat qua lichtkleur schakelbaar is. De hoge CRI van meer dan 90 zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave door de richtbare armaturen die in verschillende kamerafmetingen kunnen worden uitgelijnd. Tegelijkertijd is hij onderhoudsarm en niet alleen gemaakt voor hotels en restaurants, maar ook voor stijlvol ingerichte woonkamers. Beleef licht met SLV - al 40 jaar uw betrouwbare partner voor alle soorten indoor-verlichting.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002919
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	600 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	24 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	1350 / 1430 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

## Lichtbron

916474	
--------	---

Lichtuitlaat	direct-indirect
Risk Group	1
Diepte	8 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	1.618 kg
Brutogewicht	3.24 kg
BIG WHITE pagina	771