


3~ NUMINOS® DALI S

3-fasig systeem verlichting zwart/zwart 4000K 36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsmogelijkheden mogelijk. Ook met de 3~ NUMINOS® DALI S 3-fase systeemarmatuur led, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1100 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 1004379 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom/spanning | 250mA |
| Lengte | 16.2 cm |
| Hoogte | 14.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.56 kg |
| Brutogewicht | 0.85 kg |
| Beschermingsklasse | I |
| Montagebeschrijving | rail plafond,rail wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Wattage | 10.42 W |
| Lumen | 1100 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 62 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|-------------------------------|