


3~ NUMINOS® DALI M

3-fasig systeem verlichting zwart/zwart 4000K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de 3~ NUMINOS® DALI M 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 2120 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 1004475 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom/spanning | 500mA |
| Lengte | 18.5 cm |
| Hoogte | 16.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 0.83 kg |
| Brutogewicht | 1.13 kg |
| Beschermingsklasse | I |
| Montagebeschrijving | rail plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Wattage | 20.1 W |
| Lumen | 2120 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 64 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|-------------------------------|