



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SARA

on base 1.0

157220W0

ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Signaalwit

IP20

Interieur

455^a tot 460^b lm

RAL 9003^c

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12 W

CRI 80

OPTISCH

Beam angle 47°

FYSISCH

Diameter 55 mm

Height 115 mm

0.23 kg

Tilt min 90°

Tilt max 90°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6.6^b tot 6.7^a W

PC1

Safety distance 0.3 m

^a LED 3000K CRI 80 wit

^b LED 2700K CRI 80 wit

^c RAL-kleuren kunnen lichtjes afwijken omwille van productieomstandigheden.

Project

Type


Notities

Kwantiteit


Datum



Spotlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Signaalwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; +/- 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC1; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SARA

on base 1.0

157220W0

KEGELDIAGRAM

LED 2700K CRI \geq 80 White

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	643	0.88
2	161	1.75
3	71	2.63
4	40	3.50
5	26	4.38

LED LAMPEN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >80 CRI GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 2
2700K >90 CRI GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >80 CRI GU10	Wit	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 4
2700K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 4