



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 4.0

737468A5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Vloer

Staand

Antraciet grijs

IP65

Exterieur

500 lm

LED

3000 K

OPTISCH

Beam angle 38°

FYSISCH

Diameter 52 mm

Height 120 mm

0.52 kg

Tilt max 135°

ELEKTRISCH


phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 7 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

STIPO 4.0

737468A5

PAAL

POLE 200

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
STIPO excl. spies	Antraciet grijs	Ø45·200	910062A0
STIPO excl. spies	Brons	Ø45·200	910062Q0

POLE 400

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
STIPO excl. spies	Antraciet grijs	Ø45·400	910064A0
STIPO excl. spies	Brons	Ø45·400	910064Q0

POLE 600

TYPE	KLEUR	Ø·H (MM)	ORDERCODE
STIPO excl. spies	Antraciet grijs	Ø45·600	910066A0
STIPO excl. spies	Brons	Ø45·600	910066Q0

GRONDSPIES

Grondspies

TYPE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
STAKE 10 STIPO	Ø43·212	90013106