




3~ NUMINOS® DALI S

3-fasig systeem verlichting wit/zwart 3000K 24°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de 3~ NUMINOS® DALI S 3-fase systeemarmatuur led, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1020 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 1004374 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom/spanning | 250mA |
| Lengte | 16.2 cm |
| Hoogte | 14.5 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.56 kg |
| Brutogewicht | 0.85 kg |
| Beschermingsklasse | I |
| Montagebeschrijving | rail plafond,rail wand |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | DALI |
| Wattage | 10.42 W |
| Lumen | 1020 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 24 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| BIG WHITE pagina | 62 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|-------------------------------|