



SENSER 12

indoor LED plafondarmatuur hoekig wit 3000K

Het vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, en in een ronde of hoekige uitvoering. Het vaste Premium LED inzetstuk maakt door de brede stralingshoek een gelijkmatige vlakke basisverlichting mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003017
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	8.4 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,61
Aantal armaturen bij LS B16A	92
Aantal armaturen bij LS C16A	92
Niveau van inschakelstroom	3.4 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.08
Lumen	460 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

Lichtbron

916623	
--------	---

CRI	90
UGR \leq	29
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	48000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	11.5 cm
Breedte	11.5 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.315 kg
Brutogewicht	0.358 kg
BIG WHITE pagina	417