





KINI

outdoor plafondbouwlamp, LED, 3000K, wit, 60°, IP65

De dimbare KINI inbouwarmatuur voor plafond behoort door zijn sobere optiek. Met de beschermklasse IP65 kan ze gebruikt worden voor buiten of voor in vochtige ruimtes. Beschikbaar in wit en ronde vorm. Door de uitrusting met een krachtige, warm witte LED in een richtbaar inzetstuk alsook de meegeleverde LED driver kan de set de eisen voor de algemene verlichting vervullen. De armatuur wordt rechtstreeks aangesloten op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1000833
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	260mA
Hoogte	6.5 cm
Diameter	10.8 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	8.5 cm
Nettogewicht	0.343 kg
Brutogewicht	0.434 kg
IP-code	IP 65
Beschermingsklasse	II
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding, faseaansnijding
Wattage	12 W
Lumen	850 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit

Lichtbron

916383	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	709