





SUPROS 78

plafondarmatuur, LED, 3000K, rond, zwart, 60° lens

De armaturenserie SUPROS 78 maakt indruk door uiteenlopende gebruiksmogelijkheden, uitstekende LED technologie en een sfeervol ontwerp. Omdat ze een hoge lichtstroom hebben, is de SUPROS productserie ideaal als vervanging van krachtige, conventionele verlichtingssystemen. De meegeleverde, breed uitstralende reflector kan vervangen worden door afzonderlijk verkrijgbare reflectoren met geringere uitstralingshoeken zonder dat gereedschap nodig is. Door de standaard geïnstalleerde LED-drivers zijn alle lampen van de reeks geschikt voor directe aansluiting op 230V netspanning.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Art.nr.: | 116330 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom/spanning | 250mA |
| Hoogte | 15.8 cm |
| Diameter | 7.8 cm |
| Nettogewicht | 0.605 kg |
| Brutogewicht | 0.664 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Beschermingsklasse | I |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseaansnijding |
| Wattage | 12 W |
| Lumen | 700 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 25000 h |

Lichtbron

| | | | |
|--------|---|------------------|-----|
| 916364 |  | BIG WHITE pagina | 271 |
|--------|---|------------------|-----|

Toebehoren

| | |
|--------|-------------------------------|
| 116302 | LENS , voor SUPROS 78, 20° |
| 116304 | LENS , voor SUPROS 78, 40° |