




PANEL 60 DALI

indoor LED hanglamp rond grijs 3000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL 60 DALI hanglamp overtuigt behalve met een ultravlakke bouwvorm ook met krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een homogene en niet-verblindende verlichting zorgt. De reeds geïnstalleerde, DALI compatibele voeding maakt de directe aansluiting op 120-240V netspanning mogelijk.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003046
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	22

Lichtbron

916602	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	1.3 cm
Diameter	60 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	4.418 kg
Brutogewicht	5.655 kg
BIG WHITE pagina	289