



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MIRBA 1.0

328188W3

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Signaalwit + opaal PMMA

IP44

Interieur

320^a tot 560^b lm

LED

2700 K

3-step binning

FYSISCH

Lengte 459 mm

Width 60 mm

Height 40 mm

0.51 kg

ELEKTRISCH

incl. vermogenschakelaar | fase-
afsnijding dim

220 - 240 V


Totaal aangesloten vermogen 6^a tot 9^b
W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

^a Laag vermogen

^b Hoog vermogen





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MIRBA 1.0

328188W3

Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.91	0.87	0.82	0.78
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF ^a	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

^a Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.