




## FERA 25 CL DALI

indoor LED plafondarmatuur, wit

Het hoogvolt LED plafondarmatuur FERA 25 overtuigt door zijn eenvoudig en duidelijk design en de hoge lichtsterkte. De geïntegreerde LEDs hebben een uitstekende lichtstroom. De lamp kan dan ook zonder problemen de hele ruimte verlichten. Dankzij de geïntegreerde LED driver kan het armatuur rechtstreeks op 230V netspanning worden aangesloten. Dit armatuur bevat ingebouwde LED lampen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1002967
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	20 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Nominaal stand-byvermogen	0.5 W
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	1580 / 1650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80

## Lichtbron

916435	
--------	---

<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtuitlaat</b>	direct
<b>Hoogte</b>	7.5 cm
<b>Diameter</b>	20 cm
<b>Nettogewicht</b>	0.796 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.132 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	284