


ADI

outdoor wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, IP55, antraciet, 15,4W

Het aluminium, met krachtige Premium LEDs uitgeruste ADI wandinbouwarmatuur heeft een indirecte, naar beneden gerichte en niet-verblindende lichtopening. Het gebogen ontwerp is van de hand van designer David Morgan. Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur kan worden aangesloten op netspanning tussen 100 en 277 V. Voor een eenvoudige montage raden we als toebehoren de overeenkomstige inbouwdoos aan.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	233635
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	18 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Niveau van inschakelstroom	17 A
Duur van inschakelstroom	35 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	940 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

916465	
--------	---

Toebehoren

233639	INBOUWDOOS , voor ADI outdoor wandinbouwarmatuur, zwart
--------	---

Breedte	30 cm
Hoogte	13 cm
Diepte	11.1 cm
Nettogewicht	1.559 kg
Brutogewicht	1.84 kg
Uitsparingsvorm	hoekig
Inbouwlengte	10.8 cm
Inbouwbreedte	25 cm
Inbouwdiepte	8.8 cm
BIG WHITE pagina	700