




## SENSER 18

indoor LED plafondarmatuur hoekig wit 3000K

Het vlakke SENSER wand- en plafondarmatuur van aluminium is verkrijgbaar in de kleuren wit en zilvergrijs, en in een ronde of hoekige uitvoering. Het vaste Premium LED inzetstuk maakt door de brede stralingshoek een gelijkmatige vlakke basisverlichting mogelijk.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003018
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	13 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Bedrijfsrendement (LOR)	0,69
Aantal armaturen bij LS B16A	61
Aantal armaturen bij LS C16A	61
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.03
Lumen	840 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit

## Lichtbron

916392	
--------	---

CRI	90
UGR $\leq$	27
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	48000 h
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Lengte	16.5 cm
Breedte	16.5 cm
Hoogte	3.5 cm
Nettogewicht	0.453 kg
Brutogewicht	0.542 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	417