



NUMINOS® CL PHASE M

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 2700K 36°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Zoals bij de NUMINOS® CL PHASE M indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1935 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1004219
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.68 kg
Brutogewicht	0.93 kg
Beschermingsklasse	I
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseaansnijding
Wattage	20.1 W
Lumen	1935 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	82

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehoren

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	-------------------------------