




Q-LINE

wandarmatuur, LED, 3000K, zwart

Het Q-LINE WALL wandarmatuur is naar keuze beschikbaar met witte, zwarte en zilvergrijs gelakte lampbehuizing en uitgerust met passende eindkappen. Een aan de onderzijde aangebrachte diffusor van acrylglas zorgt voor niet-verblindend licht. Het met een warm witte LED module uitgeruste Q-LINE is dankzij het LED vermogen van 3800lm de ultieme LED oplossing voor een primaire interieurverlichting.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1000669
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	45 W
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	300 μ s
Stroboscopisch effect (SVM)	0.01
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	zwart
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	symmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lichtuitlaat	indirect

Lichtbron

916631	
916371	

Lengte	142.5 cm
Breedte	10.5 cm
Hoogte	6 cm
Nettogewicht	3.408 kg
Brutogewicht	4.169 kg
BIG WHITE pagina	341