




## I-PENDANT PRO DALI

indoor LED hanglamp UGR<19 grijs 4000K

Met de in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-PENDANT PRO DALI bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënte algemene verlichting, met de mogelijkheid om die te sturen via DALI. Dankzij de hoge lichtstroom verkrijgt u een aangename, homogene en niet-verblindende verlichting. Met behulp van de geïnstalleerde LED voeding wordt de lamp rechtstreeks op een netspanning van 100-240V aangesloten.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003051
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3800 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	grijs
CRI	80
UGR ≤	19

## Lichtbron

916310	
--------	---

<b>LXXBXX-gegevens</b>	L70B50
<b>Levensduur</b>	30000 h
<b>Lengte</b>	119.5 cm
<b>Breedte</b>	29.5 cm
<b>Hoogte</b>	1.3 cm
<b>Pendellengte</b>	170 cm
<b>Nettogewicht</b>	5.072 kg
<b>Brutogewicht</b>	6.114 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	289