



## ASTINA

outdoor wandarmatuur, TCR50-SE, IP44, rond, up/down, aluminium geborsteld, max. 44W

De aluminium ASTINA is uitgerust met een glazen afdekking. Dankzij de stand van de twee geïnstalleerde fittingen produceert het gemonteerde armatuur twee dezelfde, maar tegengestelde lichtbundels (UP/DOWN). Dankzij beschermklasse IP44 is de lamp geschikt voor gebruik buiten. De lamp is in verschillende kleuruitvoeringen beschikbaar en wordt rechtstreeks op 230V netspanning aangesloten.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Art.nr.:                            | 228776                 |
| Fitting                             | GU10                   |
| Lamp                                | TCR50-SE               |
| Aantal fittingen                    | 2                      |
| Inclusief lampen                    | Geen                   |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                      |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Hoogte                              | 23 cm                  |
| Diameter                            | 6 cm                   |
| Diepte                              | 10 cm                  |
| Nettogewicht                        | 0.822 kg               |
| Brutogewicht                        | 0.898 kg               |
| IP-code                             | IP 44                  |
| Beschermingsklasse                  | I                      |
| Montage                             | opbouw                 |
| Montagebeschrijving                 | wand                   |
| Wattage                             | 11 W                   |
| Kleur                               | alu                    |
| BIG WHITE pagina                    | 641                    |

## Aanbevolen Lichtbron

|         |  |
|---------|--|
| 1004972 | LED QPAR51 , lichtbron<br>GU10 2700K 36°                   |
| 1004973 | LED QPAR51 , lichtbron<br>GU10 3000K 36°                   |
| 1004974 | LED QPAR51 , lichtbron<br>GU10 4000K 36°                   |
| 1005273 | QPAR51 GU10 , led ar-<br>matuur 6W 2200 2700K<br>CRI90 36° |